

Règlement Produits de Construction

Déclaration des performances

N° 0380-Dop-4250

(1)- Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique (Bois traité ou non traité : voir BL ou facture)

(2)- Référence du lot cf BL ou facture

(3)- Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont

(4)- Scierie BOURGEY – 695 rue de Brieux – 38510 BRANGUES tél:0474802307

(6)- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 2+

(7)- L'organisme notifié FCBA 0380 a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat 0380-CPR-4250

(9)- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Essence(s)	Sapin / Epicéa (WPCA) Douglas (PSMN) Chêne (QCXE)	
Module d'élasticité (moyen) et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (NF EN 1912 + NF EN 338)	Résineux : C 18 ou C 24 Chêne : D 18 ou D 24	
Réaction au feu (NF EN 13 501-1)	D-s2, d0	EN 14081-1 + A1:2011
Emission de substances dangereuses	NPD	
Si bois traité : Durabilité conférée par traitement (NF EN 335-2) Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration (NF EN 351-1) Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Classe d'emploi 2 / Trempage (Produit SARPALO 610) NP1 10 g/m ² Champignons, insectes, termites	

(10)- Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Le fabricant :

M. Hervé BOURGEY gérant
à BRANGUES

Le 30/08/2017

